

Sonne und Schutz, soviel Sie wünschen.

Rolladen von REFLEXA.



Maßfertige Rolladen für alle Fälle.

REFLEXA ist ein führender deutscher Hersteller innovativer Rolladentechnik mit über 40-jähriger Erfahrung.

Ein Schwerpunkt des Unternehmens sind Entwicklung und Vertrieb von modernen Rolladensystemen für Neubau und Modernisierung.

Rolladen sind als modernes Bauelement aus der Fassadengestaltung nicht mehr wegzudenken. Bei REFLEXA finden Sie Rolladen für jede Einbausituation! Unter Neubaurolladen versteht man den Standard-Rolladen, der üblicherweise in einen vorhandenen Sturzkasten montiert wird. Vorbauelemente werden vor das Fenster montiert.

Je nach Art des Einbaus ändert der Rolladen seinen grundsätzlichen Aufbau, ohne sein Äußeres wesentlich zu verändern. Nur beim Vorbauelement bleibt der Rolladenkasten meist sichtbar. Vorbauelemente gibt es auch in Kombination mit Insektenschutz. Keine anderen Bauteile haben einen so günstigen Kosten- und Nutzeneffekt wie Rolladen. Sie dienen nicht nur als Sichtschutz, sondern bieten viele weitere Vorteile. Rolladen sollten in Erd- und Obergeschosse montiert werden.

Die wichtigsten Vorteile von Rolladen sind:

- Energieeinsparung
- ► Erhöhte Einbruchsicherheit
- Sichtschutz
- Abschattung und sommerlicher Wärmeschutz
- ► Schallschutz
- ➤ Wetterschutz
- ► Gestaltungselement





Für schräge Fensterformen wie Giebel- bzw. Dreiecksfenster bietet REFLEXA mit seinem einzigartigen Rolladen-System AsyRoll basic und comfort perfekte Verschattungslösungen. Und sie lassen sich phantastisch mit REFLEXA Rolladen für rechteckige Fensterformen kombinieren.

Ihr REFLEXA-Fachhändler berät Sie gerne und hilft Ihnen weiter.





Abb. 1: Rundrolladen Creato; das perfekte Gestaltungselement für die moderne Hausfassade

Abb. 2: Vorbauelement Conturo und Schrägrolladen AsyRoll für individuelle Fensterformen

Abb. 3: Aufbauelement Kombi ISO, die schnelle und einfache Lösung für Neubau und Modernisierung

Abb. 4: Neubaurolladen, ideal für Neubauten





Rundrolladen Creato.

Immer ein Blickfang.

Der Rundrolladen Creato von REFLEXA liegt voll im Trend! Neben seiner zentralen Aufgabe des Sicht-, Sonnen- und Wetterschutzes lassen sich mit ihm immer wieder neue und farbliche Akzente in der Fassadengestaltung setzen - sowohl bei Wohnanlagen, als auch bei Geschäftsgebäuden. Ganz nach Ihrem Geschmack.

Die klare Form des REFLEXA Rundrolladens Creato paßt sich ieder Fensterleibung optimal an. Daher ist er nicht nur für den Neubau sondern auch durch seine hervorragende Dämmeigenschaft für die Modernisierung perfekt geeignet.

Der Rundrolladen Creato ist robust gebaut, denn allseitig geschlossen. Die Blende erhalten Sie in stranggepreßtem oder rollgeformtem Aluminium. Die Seitenteile sind aus hochwertigem Aluminium-Druckguß. Sie garantieren besondere Stabilität, hohe Langlebigkeit und dienen so dem Einbruchschutz.

Die Auswahl aus sämtlichen REFLEXA RAL-, Eloxal- und Trendfarben bringt Farbe an die Fassade.


Mit den Kastengrößen 137, 150, 165. 180 und 205 mm können problemlos alle Fensterhöhen abgedeckt werden.

Die komfortable Bedienung mit Gurt- oder Schnurzug, Kurbel, Motor oder Funk läßt keine Wünsche offen.

Noch mehr Komfort bietet Ihnen der Motor mit Drehmomentabschaltung. Egal, ob der ablaufende Rolladen auf ein Hindernis trifft, oder ob er z.B. an der Fensterbank festgefroren ist; Motor mit Drehmomentabschaltung erkennt die Störung und schaltet sofort selbständig ab. Schäden an Rolladen, Antrieb und Hindernis werden verhindert.

Thermische Trennung

Creato wird als Vorbaurolladen mit einem verbesserten Wärmeschutz montiert. Hierbei erfolgt eine thermische und akustische Trennung von Fensterrahmen und Führungsschienen. Dadurch wird der Wärmedurchgangskoeffizient des Fensterrahmens verbessert. Die Gefahr von z.B. Tauwasser und Schimmelpilzbildung in der Fensterleibung wird wirksam reduziert. Der damit verringerte Verlust an Wärme erzeugt eine angenehme Raumtemperatur.



- ► Alle REFLEXA Kunststoffprofile werden aus hochwertigem Hart-PVC hergestellt und können in 7 Farben geliefert werden.
- ► Die Aluminiumprofile sind in bis zu 16 Farben erhältlich. (Auf den Seiten 12/13 finden Sie die Auswahl an Panzerarten und -farben)
- ► Ein Plus für Ihre Sicherheit: Durch die Verwendung von Stahlband-Aufhängefedern erhalten alle Creato Rolladen eine einbruchhemmende Hochschiebesicherung.
- ► Ebenfalls einbruchhemmend wirken die halbrunden Führungsschienenabdekkungen unseres Creato Rundrolladen-Programms.
- ► Die Kastengrößen 165, 180 und 205 sind mit Insektenschutzgitter erhältlich.

Mögliche Sonder-








Wählen Sie aus der aktuellen REFLEXA RAL-Farbkarte



Auch in REFLEXA Trendfarben lieferbar.

* gegen Mehrpreis



Einbau bestens geeignet. Abb. 3: Hochwertige Materialien garantieren besondere Stabilität und

hohe Langlebigkeit.

Das Vorbauelement Conturo kann problemlos nachgerüstet werden. Der Charakter der Fassade bleibt unberührt.

Vorbauelement Conturo.

Das Anpassungswunder.

Als bewußt eingebrachtes Gestaltungselement können an Neubaufassaden mit dem Conturo individuelle Kundenwünsche erfüllt werden.

Für Ihre Ansprüche stehen Ihnen

- 2 Kunststoff- bzw. 5 Aluminium-Panzerprofile in unterschiedlichen Farben zur Auswahl. (Auf den Seiten 12/13 finden Sie die Auswahl an Panzerarten und -farben)
- ► Erhältlich in den Kastengrößen 100, 125, 137, 150, 165, 180 und 205 mm
- ► Ein breites Spektrum an Farben und eloxierten Oberflächen ermöglicht eine optimale Anpassung an die jeweilige Fassadenoberfläche.
- Die Kastengrößen 165, 180 und 205 sind auch mit Insektenschutzgitter erhältlich.



Wählen Sie zwischen 4 Bedienarten: Gurt- oder Schnurzug, Kurbel, Motor oder Funk.
Noch mehr Komfort bietet Ihnen der Motor mit Drehmomentabschaltung. Egal ob der ablaufende Rolladen auf ein Hindernis trifft, oder ob er z.B. an der Fen-


sterbank festgefroren ist; Motor mit Drehmomentabschaltung erkennt die Störung und schaltet sofort selbständig ab. Schäden an Rolladen, Antrieb und Hindernis werden verhindert.

Der REFLEXA Schrägrolladen AsyRoll comfort und das Vorbauelement Conturo ergeben zusammen eine harmonische Einheit. Mit dem AsyRoll comfort lassen sich Fenster mit einem Neigungswinkel von 5° bis 45° verschatten. Gehrungsverbindungen und die Möglichkeit eines Blendenüberstands ermöglichen eine harmonische Einheit bei Formenkombinationen und Erkeranlagen, für die in der ursprünglichen Planung kein Rolladen vorgesehen war. Sie können im nachhinein problemlos mit dem Rolladenvorbauelement nachgerüstet werden.

Fenster sind die klassische Schwachstelle bei der Wärmedämmung von Gebäuden. Der Conturo wird als Vorbauelement von außen vor das Fenster gesetzt und kann somit helfen, den Wärmeverlust des Fensters zu verringern.

Thermische Trennung

Conturo wird als Vorbaurolladen mit einem verbesserten Wärmeschutz montiert. Hierbei erfolgt eine thermische und akustische Trennung von Fensterrahmen und Führungsschienen. Dadurch wird der Wärmedurchgangskoeffizient des Fensterrahmens verbessert. Die Gefahr von z.B. Tauwasser und Schimmelpilzbildung in der Fensterleibung wird wirksam reduziert. Der damit verringerte Verlust an Wärme erzeugt eine angenehme Raumtemperatur.



Mögliche Sonder-Kastenfarben:





Wählen Sie aus der aktuellen REFLEXA RAL-Farbkarte.*





* gegen Mehrpreis

Abb. 1: Die Form des Schrägkastens ermöglicht einen optimalen Lichteinfall. **Abb. 2:** Fenstereckanlagen werden mit Conturo optisch wirkungsvoll unterstrichen.

Abb. 3: Hochwertige Materialien und bewährte Technik garantieren optimalen Sonnen- und Wetterschutz.



Vorbauelemente Conturo P und Conturo V.

Die energiesparenden Rolladen.

Seit der Wärmeschutzverordnung sind Wärme- und Schallisolierung wichtige Kriterien beim Bau geworden. Mit den Rolladen-Vorbauelementen Conturo P und V haben Kältebrücken keine Chance. Bisher galten Rolladenkästen zur Isolierung von Fenstern als umstritten. Durch das einfache Prinzip des außenliegenden Rolladenkastens vermeiden Conturo Pund V einen Wärmeverlust und dämmen den Schall.











Abb. 1: Beim Conturo P verbirgt sich der Rolladenkasten vollkommen unter dem Putz der Fassade.

Abb. 2: Die Frontplatte des Conturo V eignet sich vor allem für Fassaden, die z.B. mit Holz oder Klinkersteinen verkleidet sind.

Abb. 3: Die an der Front des Kastens befestigte Putzträgerplatte und die aus Aluminium gefertigte Putzschiene ermöglichen ein optimales Verputzen der Fassade.

Abb. 4: Außenliegende Revisionsklappe aus stranggepreßtem Aluminium.



Beim Conturo P befindet sich der Rolladenkasten vollkommen unter dem Putz der Fassade.

Die an der Front des Kastens befestigte Putzträgerplatte und die aus Aluminium gefertigte Putzschiene ermöglichen ein optimales Verputzen der Fassade. In den Kastengrößen 165, 180 und 205 erhalten Sie den Conturo P auf Wunsch mit Insektenschutzgitter.

Der Rolladen Conturo V wurde insbesondere für Fassaden entwickelt, die z.B. mit Klinkersteinen oder Holz verkleidet werden. Die Verkleidung wird an der Fassade weitergeführt; sie schließt optisch formschön mit dem Fassadenwinkel des Rolladenkastens ab.



Gerade für Niedrigenergiehäuser stellt der Conturo V die ideale Lösung dar. Die individuellen Ausführungen ermöglichen eine Vielzahl an Isolierungsvarianten. Sowohl Conturo P als auch Conturo V verfügen über eine außenliegende Revisionsklappe aus stranggepreßtem Aluminium:

- Kastenzugang zum Kasteninneren von außen ist möglich
- kein Schmutz gelangt ins Hausinnere
- keine nachträglichen Ausbesserungen an Tapeten oder Innenverkleidung
- kein Wärmeverlust durch Kältebrücken, da der Kasten vor dem Fenster sitzt



Rolladenkasten mit integriertem Insektenschutz.

Für noch mehr Schutz.



Abb. 1: Integrierbarer Insektenschutz hält unliebsame Insekten fern.

Abb. 2: Einlagen in Führungsschiene und Schlußleiste sorgen für eine optimale Abdichtung.

Mit dem Kombi-Element "Rolladen und Insektenschutz" bietet Ihnen REFLEXA eine intelligente, zeitgemäße Lösung. Damit schützen Sie sich nicht nur vor Kälte, Regen, Wind und Lärm, sondern auch vor lästigen Fliegen, Mükken und Wespen.

Schräge Bürsteneinlagen in Führungsschienen und Schlußleiste sorgen für eine optimale Abdichtung. Somit gibt es für unliebsame Insekten kein Eindringen mehr.

Aufgrund spezieller Führungsschienen können Rolladen und Insektengitter unabhängig voneinander bedient werden.



Der Rolladen kann wahlweise mit Gurt-, Kurbel-, Motor- oder Funkantrieb bedient werden. Das Insektengitter befindet sich im Rolladenkasten; es kann bei Bedarf mit der Griffleiste oder einer Schnur mit Quaste nach unten gezogen werden.

Auch bei mehrteiligen Fensterkombinationen und Balkontüren ist das REFLEXA Insektenschutzelement einsetzbar.

- max. Breite: 160 cm
- lichtdurchlässiges, kunststoffummanteltes Fiberglasgewebe
- verrottungsfestes und nicht brennbares Material
- ► Kasten in allen RAL-Farben lieferbar
- immer straff gespannt durch Federwelle
- die Vorbauelemente Creato + und Conturo + sind in den Kastengrößen 165, 180 und 205 mit Insektenschutz lieferbar

Gehrungsecken.

Saubere Lösung durch geschweißte Kante.



Abb. 3: Einfache Montage, da die Gehrungsecke über die Lagerhalterungen geschoben und mit Schrauben befestigt wird.



Abb. 4: Eine saubere Lösung stellt die geschweißte Kante dar, da diese eine glatte Oberfläche bietet.

Beim Einsatz von Vorbaurolladen z.B. bei Erkern oder Sonderlösungen bietet REFLEXA eine geschweißte Gehrungsecke an. Diese Lösung bietet einen sauberen Übergang von Rolladenblende zu Rolladenblende und wird je nach Anforderung in der gewünschten Größe und Gradzahl gefertigt.
Erhältlich in allen REFLEXA Standard-RAL-, Sonder-RAL- und

Erhältlich in allen REFLEXA Standard-RAL-, Sonder-RAL- und Trendfarbtönen, für Conturo und Creato in stranggepreßter Ausführung.



Neubaurolladen.

Für jeden Hausstil.

Der Neubaurolladen ist ein Rolladen für den Einbau mit Sturzkasten.

Stabile Führungsschienen garantieren einen einwandfreien Lauf des Rolladenpanzers.

Eine Neoprene-Einlage in den Führungsschienen sorgt für den geräuscharmen Lauf des Panzers.

Sie können unter drei verschiedenen Panzerarten wählen:

- doppelwandige Kunststoffprofile
- doppelwandige PU-ausgeschäumte Aluminiumprofile
- doppelwandige Aluminiumprofile ohne Ausschäumung

Abb. 1: REFLEXA Neubaurolladen; ein wirksamer Schutz gegen Sonne, Wind und Wetter.



Aufbauelement Kombi ISO.

Rolladen und Fenster in Einem.



Das Aufbauelement Kombi ISO wird bereits in Verbindung mit dem Fenster als montagefertige Einheit geliefert.

Die Kombi ISO Vorteile für Sie:

- zeitgleiche Montage von Fenster und Rolladen
- ► für jedes Fenster geeignet
- farblich passend zum Fensterrahmen in allen RAL- und Eloxal-Tönen
- 7 verschiedene Panzerausführungen
- in 4 verschiedenen Kastengrößen lieferbar
- Verlängerung der Kastentiefe je nach Mauerstärke
- Putzträger oder Echtholzfurnier möglich
- durch zusätzliche Isolierung Energie und Heizkosten sparen

Abb. 2: Der Kombi ISO wird als Einheit mit dem Fenster montiert.

10 11

Kasten MAXI Nutzen

BSM 25. Das doppelwandige Aluminiumprofil ohne Schaum.

Für deutlich kleinere Rolladenkästen.

BSM 25, das doppelwandige Aluminiumprofil ohne Schaum mit dem derzeit kleinsten am Markt erhältlichen Wickeldurchmesser eröffnet neue Möglichkeiten: deutlich kleinere Rolladenkästen, die als Vorbau- oder Aufsatzelement nicht nur Renovierungs- und Niedrigenergie-Bereich, sondern auch den Neubau erobern. Rolladenkästen, die eine ansprechende, ästhetische Fassadengestaltung gewährleisten, die Fenster und Sonnenlicht mehr Raum geben, die bezahlbare Sicherheit bieten. Ob als ästhetisch kleiner Vorbaukasten oder als niedriger Aufsatzkasten, REFLEXA Rolladen erfüllen höchste Ansprüche an Wärme, Licht und Sicherheit.

Ihr BSM - Plus:

- + schaumfrei, daher sortenrein
- + kein gesondertes Entsorgungsverfahren erforderlich
- kein aufwendiges Trennungsverfahren zum Erlangen von sortenreinem Rohmaterial erforderlich
- + Bauträger der öffentlichen Hand sind angehalten, zum Teil sogar gezwungen, voll recyclebare Baumaterialien zu verwenden, dazu zählen BSM 25, 37 und 55.

Selbst Fenster und Türen mit einer Höhe von 2,30 m lassen sich problemlos mit dem 137er Kasten des Conturo verdunkeln.







Abb. 1: Mit BSM 25 können Sie Ihren Rolladenkasten deutlich verkleinern. Abb. 2: Ohne BSM 25: großer Kasten Abb. 3: Mit BSM 25: kleiner Kasten

Dachfenster-Rolladen ATIX®



Der ATIX® ist ein mit fortschrittlicher ID® -Funk-Technologie ausgestatteter Rolladen und für ROTO® und VELUX® Fenster universell einsetzbar. Das Öffnen des Dachfensters zum Lüften ist dank Federzug am Rolladen ohne Probleme möglich. ATIX® wird ausschließlich mit dem komfortablen Elektroantrieb geliefert. Die Montage ist ohne baulichen Eingriff möglich. Der Elektroanschluß erfolgt ohne Erdleitung.

Abb. 1: Dachfenster-Rolladen; verdunkelt und schützt vor Sonne und Regen

Abb. 2: Funktioniert in allen Neigungen dank eines patentierten Zahnradantriebes, selbst in horizontaler Lage

Abb. 3: Automatische Hochschiebesicherungen; verhindern ein Anheben von außen (Einbruchschutz) und das Vibrieren des Panzers bei starkem Wind Abb. 4: Das neue Design des Kastens gewährleistet eine optimale Anpassung an alle Dächer und Fensterarten.

Abb. 5: Funkfernbedienung; selbständiges Öffnen und Schließen des ATIX zu einer frei wählbaren Tages- oder Nachtzeit







12 13

Profilarten und -farben.

Panzer

Kunststoff-Hohlkammerprofile

- ► SK 25
- SK 37
- SK 37 V
- SK 55
- SK 55 V









15

hell



- nicht bei Profil SK 55 V ** nicht bei Profilen
- SK 55 V, SK 37 V

Alu-Profil einwandig (ohne Lichtschlitze)

► 5 30

Alu-Hohlkammerprofile doppelwandig

(ohne Schaum)

- ► BSM 25
- ► BSM 37
- BSM 55

Alu-Hohlkammerprofile doppelwandig

(ausgeschäumt)

- ► HSM 32 (in allen Farben erhältlich)
- ► HSM 37
- HSM 54
- ► HSM 55







- nicht bei Profil HSM 37
- nicht bei Profilen HSM 37, 55

*** nicht bei Profilen HSM 37, 54, 55

Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich. Die genauen Farbtöne entnehmen Sie bitte dem aktuell gültigen REFLEXA Handmuster.


Kasten-Farbkarte.

Das vielfältige REFLEXA Rolladenprogramm mit seinen unterschiedlichen Kastengrößen und -farben bietet Ihnen für jede Einbausituation die richtige Lösung.

Standardfarben rollgeformt



weiß



grau



silber



braun

REFLEXA Trendfarben mit Struktur sind extrem witterungsbeständig und kratzfest. Mit der rauhen Strukturoberfläche und dem speziellen Mischungsverhältnis

Standardfarben stranggepreßt



weiß



naturblank



CO



braun



C33



C34

Sonderfarben stranggepreßt





erzielen diese Farben neue Effekte.



0004 silber



0001 mittelblau



0002 dunkelblau



0003 dunkelgrün




0005 schwarzgrau



Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich. Die genauen Farbtöne entnehmen Sie bitte dem aktuell gültigen REFLEXA Handmuster.




Bedienungsmöglichkeiten.




Gurt- oder Schnurzug

In der Standardversion bieten wir Gurt- oder Schnurzugbedienung. Die Ausführung mit einem Kurbelgurt- bzw. Kurbelschnurzugwickler erleichtert diese Art der Bedienung um ein Wesentliches.



Kurbe

Die Kurbelbedienung läßt sich als manuell betriebene Variante, insbesondere bei großen und damit schweren Behangflächen, ohne großen Kraftaufwand bedienen.



Motor

Die komfortabelste Bedienung stellt der motorbetriebene Rolladen dar. Dadurch wird die Anwendung kinderleicht.

Motor mit Drehmomentabschaltung

Egal, ob der ablaufende Rolladen auf ein Hindernis trifft, oder ob er z.B. an der Fensterbank festgeforen ist; Motor mit Drehmomentabschaltung erkennt die Störung und schaltet sofort selbständig ab. Schäden an Rolladen, Antrieb und Hindernis werden verhindert

Steuerungskomponenten per Funk.

Schnell montiert. Leicht zu bedienen.

Sie möchten Ihre Rolladen sowohl zentral, als auch einzeln steuern?

Bei der Wahl des Empfängers gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie wählen Rolladenantrieb und Empfänger in Einem oder Sie entscheiden sich für einen Empfänger, der in der Nähe des Rolladenantriebs in der Unterputzdose montiert wird. Ihre Steuerbefehle erteilen Sie per Wand- oder Handsender. Der Wandsender wird mit zwei Schrauben an der Wand montiert. Ihren Steuerbefehl geben Sie jeweils über Knopfdruck. Der Wandsender sendet ihn per Funk an den oder die entsprechenden Rolladenempfänger weiter.

Zusätzlich können Sie Ihre Rolladen auch über Handsender vom Sofa aus steuern. Mit dem 1-Kanal Handsender können Sie Ihre Auf- und Abfahrbefehle zentral an alle Rolladenempfänger weitergeben. Wollen Sie die Rolladen unabhängig voneinander bewegen - mal einzeln, mal in Gruppen, mal zentral - ist der

Mehrkanal-Handsender der Richtige.

Noch bequemer: Statt selbst zu steuern, lassen Sie steuern. Ergänzend zum Wandsender gibt es eine Steuerungsautomatik. Das ist eine zentrale, vollautomatische Funksteuerung, die Ihre Rolladen zeit- und, auf Wunsch auch, helligkeitsabhängig bewegt. Damit können Sie, z.B. während des Urlaubs Ihre Anwesenheit zu Hause simulieren.













Abb. 1: Rolladenantrieb und Empfänger in Einem

Abb. 2: Empfänger für Unterputzdose

Abb. 3: Wandsender

Abb. 4: Handsender 1-Kanal **Abb. 5**: Handsender 5-Kanal

Abb. 6 : Funkschaltuhr



Außen- und Innenverschattung.

Komplettlösungen von REFLEXA, die überzeugen.

Schrägverschattung

- ➤ Schrägrolladen AsyRoll
 - basic
 - comfort
- Schrägjalousie AsyFlex
- Lamellensystem WendoFlex
- Schrägmarkise AsyMa



Rolladen

- Vorbauelemente
 - Creato
 - Conturo
- Aufbauelement Kombi ISO
- Neubaurolladen
- Dachfenster-Rolladen
- Insektenschutzsysteme



Jalousien

- Außenjalousien
- ► Innenjalousien



Markisen

- Gelenkarmmarkisen
- Hülsenmarkisen
- Kassettenmarkisen
- Kastenmarkisen
- Fallarmmarkisen
- Senkrechtmarkisen
- Fenstermarkisen Korbmarkisen
- Wandklappschirme



Wintergarten-Verschattung

- Wintergarten-Markise life
- Wintergarten-Markise lifeplus für schräg / senkrecht



Plissee

- - gerade
 - schräg
- für Dachfenster
- für Plafond-Wintergärten
 - gerade
 - schräg



Verticalstores

- Gerade Anlagen
- Slope-Anlagen
 - Gebogene Anlagen - horizontal
 - vertikal - Plafond-Anlagen



Fensterbänke

- Aluminium-Fensterbänke für Außenanwendung (stranggepreßt)
- Alu-Kantprofile



Ihr REFLEXA-Fachhändler:

Technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Keine Haftung bei Druckfehlern.